

Botin Rocky



•APARADO:

CUERO CAPELLADA ESTAMPADA 1,8-2,2MM RESISTENCIA AL DESGARRO DE 80N/MM Y A LA TRACCIÓN MAYOR A 2,5kgs F/MM2.

•PUNTERA:

PUNTERA DE ACERO TEMPLADO DE ALTA RESISTENCIA SEGÚN NORMA CHILENA 772/2

•CONTRAFUERTE:

TERMOPLÁSTICO ULTRA TERMO FORMADO 1,8 MM.

•HILOS:

NYLON DE ALTA RESISTENCIA, TÍTULOS 20 Y 40

•OJETILLOS, REMACHES Y GANCHOS:

METÁLICOS, ANTIÓXIDO

•ALTURA DE CAÑA:

9,5 CMS

•PLANTILLA INTERIOR:

INTERCAMBIABLE - ANTIMICÓTICA

•CAMBRELLÓN:

ACERO TEMPLADO, 2 NERVIOS, 1,2 MM. DUREZA MÍNIMA 34 ROCKWELL C.

•PLANTILLA DE ARMADO:

PLANTILLA FIBERTEX 2,5 MM DE ALTA ABSORCIÓN MÍNIMO 35% Y ALTA EXPULSIÓN DE HUMEDAD 40% MÍNIMO.

•FORRO:

FORRO PUNTERA Y TALÓN, DESCARNE RENO 1,1 - 1,3 MM.

•PLANTA ESTÁNDAR:

PLANTA CAUCHO CC

•NUMERACIÓN:

34 AL 45

•CONSTRUCCIÓN:

CMC - PIB

[< Volver](#)

Ficha Tecnica

Norma:

☒ NCh

Certificación:

☒ CESMEC

[Descargar Certificado](#)

[Descargar Ficha](#)